



E-Mail.- [ventas@tecnoinflables.com.mx](mailto:ventas@tecnoinflables.com.mx)  
Direcc.- Calle 22 de Octubre No. 49 Col. El  
Mirador C.P. 16450 Del. Xochimilco  
Tel.- 5009-1062 / 2157-7621  
[www.tecnoinflables.com.mx](http://www.tecnoinflables.com.mx)  
03 de Marzo del 2020.

## SISTEMAS DE SANITIZACIÓN CONTINUA

---

El propósito principal es ser un apoyo para contener y controlar epidemias y pandemias así como ayudar a evitarlas, es un sistema móvil de fácil logística e instalación, donde las estructuras se adaptan a cualquier tipo de situación de emergencia y permite generar zonas de desinfección y control en minutos, según las necesidades.

### APLICACIONES

- Escuelas - Casas - Oficinas
- Clubes Deportivos - Gimnasios - Templos
- Consultorios - Clínicas - Hospitales
- Supermercados - Mercados - Plazas Comerciales
- Restaurantes - Bares - Clubs Nocturnos
- Hoteles - Bancos - Pasillos



## TÚNEL SANITIZADOR

---

CONSISTE EN MÓDULOS INFLABLES, PERMITIENDO SER TRANSPORTADOS DE FORMA FÁCIL Y SEGURA, PUDIÉNDOLO LLEVAR A DONDE SE REQUIERA, ESTE PUEDE AYUDAR A DAR UNA RESPUESTA RÁPIDA A SITUACIONES ADVERSAS O DE EMERGENCIA SANITARIA, O COMO CONTENCIÓN ESTACIONARIA, EL TÚNEL TIENE UN SISTEMA NEBULIZADOR PARA EL PRODUCTO SANITIZANTE QUE SE UTILICE, PARA HACER EL DESINFECTANDO Y SANITIZANDO AL PASO DE LAS PERSONAS QUE ENTREN O SALGAN DEL TÚNEL, CASI CON UNA EFICIENCIA DEL 99 % AL SER CAPAZ DE ELIMINAR VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, ESPORAS, MICRO BACTERIAS (DEPENDIENDO DEL TIPO DE SANITIZANTE) QUE SE ENCUENTRAN EN EL MEDIO AMBIENTE DESINFECTANDO ASÍ ROPA, CABELLO Y OBJETOS QUE CRUCEN POR EL TÚNEL.



TECNO  
NFLABLES

## TÚNEL SANITIZADOR

---

### CARACTERÍSTICAS

**DIMENSIONES:** 2.5MTS ANCHO X 2.5 MTS ALTO X 2.5 MTS LARGO (MEDIDAS EXTERIORES)

**EL SISTEMA INCLUYE:**

MÓDULO INFLABLE EN LONA PLASTIFICADA 18 OZ 22 X 22, CON BOLSA DE VIAJE, CINTAS DE AMARRE, 1 AÑO DE GARANTÍA.

CORTINA: PVC CRISTAL CALIBRE 40, EN DOS HOJAS

TURBINA DE INFLADO DE  $\frac{1}{2}$  H.P.

**SISTEMA DE BOMBEO**

MANGUERA Y FILTRO PARA SUCCIÓN DE SANITIZANTE.

ESPRESAS 8 PZAS CON 10 METROS DE MANGUERA Y CONECTORES PARA INSTALAR EL SISTEMA.

2 SENSORES DE MOVIMIENTO PARA CONTROLAR EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA DE ROCIO Y EVITAR ASÍ EL DESPERDICIO DE PRODUCTO.

SISTEMA DE BOMBEO SUFICIENTE PARA EL SISTEMA ( 200 WATTS) CON CONTROL DE PARO Y ARRANQUE, CONEXIONES HIDRÁULICAS EN UN GABINETE DE CONTROL

ELÉCTRICO E HIDRÁULICO DE DISEÑO PROPIO.

10 LTS/HR DE CONSUMO EN OPERACIÓN CONTINUA

## SISTEMA DE BOMBEO

---

### CARACTERÍSTICAS

DOS TABLEROS UNIDOS, UNO CON EL CONTROL ELÉCTRICO Y OTRO CON CONTROL HIDRÁULICO.

**EL SISTEMA INCLUYE:**

MANGUERA Y FILTRO PARA SUCCIÓN DE SATIRIZANTE.

ESPREAS 8 PZAS, 10 METROS DE MANGUERA Y CONECTORES PARA INSTALAR EL SISTEMA.

2 SENSORES DE MOVIMIENTO PARA CONTROLAR EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA DE ROCIO Y EVITAR ASÍ EL DESPERDICIO DE PRODUCTO.

SISTEMA DE BOMBEO SUFICIENTE ( 200 WATTS) CON CONTROL DE PARO Y ARRANQUE, CONEXIONES HIDRÁULICAS EN UN GABINETE DE DISEÑO PROPIO.

EL CONSUMO DE SANITIZANTE ES DE 10 LTS/HR EN OPERACIÓN CONTINUA, FLUJOMAXIMO 550 ML/MINT.



## SANITIZANTES OFERTADOS

---

### **\*\*BIO-XC**

DESINFECTANTE ORGÁNICO, BACTERICIDA, VIRICIDA, FUNGUICIDA Y ALGUCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ES UN COMPUESTO MICROBICIDA DE AMPLIO ESPECTRO DE ORIGEN BIOLÓGICO QUE NO GENERA RESISTENCIA MICROBIANA AL DESTRUIR MICROORGANISMOS. PROVENIENTE DE LA EXTRACCIÓN DE SEMILLAS DE CÍTRICOS, TIENE UN EFECTO RESIDUAL, NO DEJA TRAZAS Y NO ES TÓXICO.

• ES UNA SOLUCIÓN EXTREMADAMENTE POTENTE Y EFECTIVA, NO REQUIERE DE ENJUAGUE EN EL PROCESO DE LAVADO, EN LA ASPERSIÓN, EN EL USO DE HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO, INMERSIÓN O EN LA APLICACIÓN DIRECTA. BIODEGRADABILIDAD: ES UNA SOLUCIÓN 100% BIODEGRADABLE, ES SOLUBLE EN AGUA, PRODUCTO SEGURO AL AMBIENTE NO TÓXICO EN HUMANOS O ANIMALES.

PARA SANITIZAR OFICINAS, ESCUELAS, BIBLIOTECAS, CASAS Y TRANSPORTE ENTRE OTROS. MÉTODO DE APLICACIÓN & DOSIS: SE APLICA MEDIANTE ASPERSIÓN, SUMERSIÓN, AGREGÁNDOLO AL AGUA Y/O LAVADO.

## CERTIFICACIÓN

MEXICO SECRETARIA DE SALUD REGISTRO: **140508579X0001** U.S.A. FOOD DRUG ADMINISTRATION FDA ES UN INSUMO HECHO BAJO LAS NORMAS DE LA AGRICULTURA ORGANICA CERTIFICADO BIOAGRICERT ACREDITADO IFOAM CODIGO IT BAC 008258. IFOAM: INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS

### FORMULA:

C6H5O4CH2N(CH3)2R-X

EXTRACTO CÍTRICO (GSE) 90045-43-5

GLICERINA 56-81-5

AGUA DESTILADA 7732-18-5



### **\*\*BAY**

FICHA TÉCNICA: ES UNA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO PARA MANOS, ALIMENTOS, SUPERFICIES. SU ACCIÓN ANTIMICROBIANA ELIMINA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS EFICAZMENTE. DE GRAN UTILIDAD EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES CRUZADAS EN EL ÁMBITO MÉDICO-HOSPITALARIO, RESTAURANTES, COMEDORES INDUSTRIALES, PLANTAS DE ALIMENTOS, PURIFICADORAS DE AGUA, ESTANCIAS INFANTILES, HOTELES, BAÑOS PÚBLICOS, ETC. IDEAL PARA LA DESINFECCIÓN CUANDO SE PRESCINDE DE AGUA, NO CONTIENE ALCOHOL POR LO QUE NO ARDE, NI DAÑA LA PIEL.

ESTÁ HECHO A PARTIR DE UN COMPUESTO COMPLEJO PROVENIENTE DE LOS CÍTRICOS, CUYA ACCIÓN NO TÓXICA Y NO IRRITANTE, LO CONVIERTE EN DESINFECTANTE Y SANITIZANTE BIODEGRADABLE.

VENTAJAS SOBRE OTROS DESINFECTANTES: NO FIJA LOS MICROORGANISMOS NI CREA RESISTENCIA EN ELLOS, ES INOCUO AL HOMBRE Y ANIMALES POR LO QUE NO ES TÓXICO, NO CREA RESISTENCIA, BIODEGRADABLE, ALTAMENTE SOLUBLE EN AGUA, QUITA MALOS OLORES, NO CONTIENE ALCOHOL NI CLORO.

### CERTIFICACIONES:

COFEPRIS : OFICIO **143300CO260042**

FDA: REGISTRO 16349419400

INER (INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS) CERTIFICACION DISPONIBLE EN DOCUMENTO ADJUNTO.

UNAM: ANALISIS NO. CA-149-13

DE ACUERDO A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAY TIENE UN NÚMERO DE OFICIO:

143300CO260042. DICHO NÚMERO DE OFICIO CONFIRMA A BAY COMO SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, ACCIÓN NO TÓXICA Y NO IRRITANTE

### FORMULACIÓN

INGREDIENTES EXTRACTO CÍTRICO:

- ÁCIDO CÍTRICO CAS N°: 77-92-9
- ÁCIDO ASCÓRBICO CAS N°: 62624-30-0
- GLICERINA CAS N°: 56-81-5

## REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS

### TUNEL SANITIZADOR

ÁREA DISPONIBLE DE 7.5 M2

SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 120 VOLTS 750 WATTS MÁXIMO

PISO PREFERENTEMENTE DE CEMENTO LISO O DE TIERRA LISA Y  
COMPACTADA

---

### LIMITANTES

EL SISTEMA DE BOMBEO DEBERÁ DE OPERAR CON FLUIDOS SIMILARES EN DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO AL AGUA, NO USE LÍQUIDOS VOLÁTILES O SOLVENTES, EL PH DE OPERACIÓN ES DE 6.3 A 7.8, NUNCA USE SOLUCIONES ÁCIDAS O ALCALINAS.

## CONTACTO

---

ERNESTO FUENTES VARGAS

DIRECTOR GENERAL

[ventas@tecnoinflables.com.mx](mailto:ventas@tecnoinflables.com.mx)

MÓVIL: 5550091062

OFICINA: 5521577621

